



GŁADŹ CEMENTOWA SUPER BIAŁA

PRZEZNACZENIE:

Gładź Cementowa jest wysokiej jakości materiałem produkowanym na bazie cementu białego, naturalnych wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących, zapewniających plastyczność oraz łatwość kładzenia i obróbki. Dużą zaletą jest uzyskiwana biel, która zmniejsza koszty związane z późniejszym malowaniem.

Przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków na ścianach i sufitach oraz do innych prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Dzięki bardzo dobrej obrabialności ściany i sufity mogą być doprowadzane do wyjątkowej gładkości. Ze względu na swoje właściwości doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zawilgoconych. Dobrze wiąże się z podłożem betonowym, cementowym i cementowo-wapiennym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Gładź należy nakładać na podłoże czyste, wolne od kurzu, pyłu, brudu, resztek farb olejnych i emulsyjnych oraz odtłuszczone. Podłoże po oczyszczeniu powinno być lekko zwilżone (ale nie mokre). W przypadku konieczności zmniejszenia chłonności podłoża zaleca się gruntowanie preparatem **SIL-GRUNT** firmy Pigment, rozcieńczonym w stosunku 1:1 z wodą.

Do pojemnika z tworzywa sztucznego, zawierającego odmierzoną ilość wody, wsypać powoli zawartość worka jednocześnie mieszając mechanicznie. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Do wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania przecierki. Zaprawa nadaje się do użytku kilka minut po wymieszaniu.

Gotową zaprawę rozprowadzać na podłożu metalową pacą. W celu otrzymania idealnej gładkości po wyschnięciu nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powierzchnie ze świeżo nałożoną gładzią chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz deszczem. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

UWAGI:

Produkt przechowywać w zamkniętych workach w suchych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Chronić oczy, nie wdychać pyłu, nosić odzież ochronną, rękawice.

→ ilość wody:	4 l na 10 kg gładzi,
→ przydatność do pracy:	co najmniej 2 godz.,
→ stosować w temp.:	od +5 do 25°C,
→ zużycie:	ok. 1 kg/m ² przy grubości warstwy 1 mm,
→ maksymalna grubość jednej warstwy:	3 mm,
→ nakładanie kolejnej warstwy:	co najmniej po 24 godz.,
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji,
→ opakowania:	10 kg; 20 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.